

Aanleverspecificaties Rope Reclameproducties

Print-/of drukklare documenten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, om een voorspelbaar resultaat te krijgen. Hieronder een aantal zaken, waaraan documenten moeten voldoen, wanneer ze bij Rope Reclameproducties worden aangeleverd.

Aanleveren PDF

Bij voorkeur krijgen wij de te verwerken bestanden binnen als drukklare PDF met de **PDF/x-1a:2001** specificaties. Uitsluitend EPS / AI / PDF -bestanden kunnen automatisch verwerkt worden. JPG en PNG kunnen ook verwerkt worden, maar hier zullen vaak nog aanpassingen aan gedaan moeten worden om goed drukwerk van te kunnen maken.

Algemene aanleverspecificaties

- Full color (4/0 – 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Zet actieve tekst indien mogelijk om naar lettercontouren. Zo worden teksten vastgelegd en veiliggesteld en kunnen we de bestanden eventueel openen om te controleren en/of bewerken. Zorg er in ieder geval voor dat lettertypen ingesloten worden in de PDF.
- Bij gebruik van steunkleuren (PMS) zorg dat de kleuren consistent zijn (zelfde benaming).
- Zorg voor 3 mm afloop aan alle zijden. (Afloop is de marge die wij nodig hebben om het drukwerk te snijden zonder dat er witranden ontstaan).
- Zorg bij het ontwerp er voor dat teksten, logo's en dergelijke een afstand van minimaal 5 mm van het documentkader hebben. Dit voorkomt dat belangrijke elementen binnen uw opmaak straks te kort op de rand van het drukwerk komen of zelfs verdwijnen tijdens de afwerking.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).
- Lever de pagina's niet als spreads of op inslag aan (geen twee pagina's naast elkaar).
- Een eventuele stanstekening opmaken in een steunkleur met de naam 'stans' en op overdruk zetten bij aanlevering als PDF. Bij aanlevering als open bestand graag plaatsen in een aparte laag.

Aanpassen bestanden

Wij wijzen u er op dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de door u aangeleverde documenten. Als uw bestand technisch niet verwerkt kan worden of dat ons een fout is opgevallen dan nemen wij contact met u op. Wij vragen u dan om de bestanden opnieuw aan te leveren. Bent u niet in de gelegenheid om de bestanden aan te passen dan kunnen wij dat voor u verzorgen indien mogelijk. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen. Maak uw bestanden bij voorkeur op in Illustrator. Microsoft Word of Powerpoint bestanden kunnen wij ook verwerken maar deze bestanden moeten vaak nog aangepast worden om goed drukwerk te kunnen maken. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.

Softwarepakketten

Er kunnen in de volgende programma's documenten aangeleverd worden:

- Certified PDF
- Adobe Illustrator CC 2017
- Adobe Photoshop CC 2017
- Adobe InDesign CC 2017

Andere programmatuur vooraf in overleg.

Aanlevermedia

- CD, DVD en USB-stick
- e-mail (via uw contactpersoon)
- WeTransfer